



Fahrzeugtyp	FLF 80/125-15 Snozzle 652
Kunde Stückzahl	Flughafen München 2 Fahrzeuge
Norm	ADV, ICAO, EN 1846
Fahrgestell Antriebsart	MAN SX 431000 / X36 Allrad 8x8
Motor Motorleistung Drehmoment	MAN V12-Zylinder 1000 PS/735 kW 3500 Nm
Getriebe	Allison 6610 6-Gang-Automatik mit Retarder
Radstand Abmessungen Zul. Gesamtgewicht	1930 mm, 3570 mm, 1500 mm 12000x3000x3850 mm (LxBxH) 43000 kg
Fahrer-Mann- schaftsraum	ZIEGLER-ALPAS-Fahrerhaus Besatzung 1+2 pneumatische Schwingtüren
Aufbauart	ZIEGLER-ALPAS - GFK-Aufbau "Advancer"
Wasserbehälter	12500 l
Schaumbehälter	2x 750 l

Fahrzeugtyp	FLF 80/125-15 Snozzle 652
Feuerlöschkreiselpumpe Nennleistung Max. Leistung	FPN 10-8000-1AH 8000 l/min bei 10 bar 10000 l/min bei 10 bar
Hochdruckpumpe Nennleistung Max. Leistung	FPH 40-250-3 250 l/min bei 40 bar 400 l/min bei 40 bar
Schaumzumischung	ZIEGLER-EAD elektronisch geregelt Zumischrate 3 % bis 6 % stufenlos einstellbar
Bedieneinheit	ZIEGLER-ZFS CAN-BUS-Steuerung mit 10-Zoll-Farbdisplays im Fahrerhaus und an den Pumpenbedienständen
Schnellangriffseinrichtung	Hochdruckschnellangriffshassel mit 80 m formbeständigem Druckschlauch DN 19
Werfer Dach Front Löschgelenkarm	2200 l/min bei 10 bar Snozzle 652 Hauptwerfer 4000 l/min bei 10 bar Nebenwerfer 2000 l/min bei 10 bar Pircing Unit 1000 l/min bei 10 bar
Zusatzausstattungen	IR-Kamera am Löschgelenkarm IR-Kamera an vorderer Stoßstange, Joysticks für Löscharmbedienung in den Armlehnen von Fahrer- und Beifahrersitz, pneumatisch betätigtes Absturzgeländer auf dem Fahrzeugdach