

**Norm
Norm**

Nach EN 1028 mit MAD 50 Anbau

*According to EN 1028 with MAD 50 mounting***Pumpe Normaldruck****Normal pressure pump****Nennfördermenge
Nominal output** $Q_N=4000$ l/min $Q_N=4000$ l/min**Nennförderdruck
Nominal pressure** $p_N=10$ bar $p_N=10$ bar**Geodätische Saughöhe
Geod. suction height** $Hs_{geo_N}=3,0$ m $Hs_{geo_N}=3,0$ m**Max. Fördermenge bei $p=10$ bar
Output at $p=10$ bar**

4700 l/min

4700 l/min

**Mechanische Automatische
Dosiereinrichtung MAD 50
Mechanical automatic doser
MAD 50**

- Durchfluss geregelter Zumischregler und Pumpenvormischer

- Flow rate dependent admixture control with round the pump proportioner

**Durchflussbereich
Flow rate**

- 200 l/min bis 5000 l/min
- Bei max. 6 % Zumischrate sogar 6000 l/min

- 200 l/min up to 5000 l/min
- At max. admixing rate even 6000 l/min

**Einstellbare Zumischrate
Adjustable admixing rates**

- Die Zumischrate kann auf drei Werte zwischen 1 % und 8 % eingestellt werden

- The admixing rate can be adjusted to 3 defined steps between 1 % and 8 %