Ultra Power 4 Tragkraftspritze nach DIN EN 14466 und ÖNORM 14466





Feuerlöschkreiselpumpe	Einstufige ZIEGLER Aluminiumpumpe mit Radialwellendichtung und automatischer Entlüftung über Trokomat	
Leistung bei 3 m Saughöhe	> 1.900 l/min bei 10 bar, Schließdruck 16,5 bar Zertifiziert als **PFPN 10-1000** und **PFPN 10-1500**	
Pumpenmotor	VW 3-Zylinder 4-Taktmotor, 999 cm^3, 50 kW (68 PS) Leistung bei 5.400 U/min, wassergekühlt	
Bedienkonzept	▪ Z-Control ▪ Intuitive Bedienung	▪ Schräg angebrachtes Bedientableau ▪ Beleuchtete Manometer
Abmessungen	L×B×H: ca. 1.039 × 720 × 846 mm	
Gewicht	Betriebsbereit ca. 188 kg nach DIN EN 14466	
Anschlüsse	Wasser saugseitig 4 ½" (Storz A), druckseitig 2× 2 ½" (Storz B)	
Kraftstofftank	17 l	
Betriebsdauer	> 60 min Non-Stop-Betrieb mit ZIEGLER Fremdbetankungssystem möglich	
Serienausstattung	▪ Automatische Fliehkraftkupplung, kein manuelles Einkuppeln ▪ Ergonomische Sicherheitstragegriffe, Tragegestell und Aufnahmepunkte nach DIN EN 14466	▪ LED Arbeitsleuchte mit 1.500 lm ▪ DIN Ladeanschluss ▪ Verlastbarkeit im Tiefbau
Sonderausstattung	▪ Pumpendruckregler Tourmat ▪ Überhitzungsschutz ▪ LED Umfeld- und blendfreie Unterbodenbeleuchtung ▪ Fremdbetankung	▪ FireCAN Schnittstelle ▪ Ladesteckdosen MagCode, BEOS ▪ Werkzeugsatz ▪ Fahrvorrichtung

Abbildungen können Zubehör und/oder Sonderausstattung enthalten, die nicht zum serienmäßigen Liefer- oder Leistungsumfang gehören. Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler können wir keine Haftung übernehmen.

Albert Ziegler GmbH
Albert-Ziegler-Straße 1
89537 Giengen/Brenz
Deutschland

Telefon +49 (0)7322 951-0
Telefax +49 (0)7322 951-211
info@ziegler.de

Wir geben Sicherheit.
www.ziegler.de